

ΚΥΡΑ



Ο σύμμαχός σας για ιδανική ατμόσφαιρα.




19db(A)

Απόλυτα Αθόρυβη
Λειτουργία 19dB(A)




Ενεργειακή
Κλάση



Φίλτρο
Αποστείρωσης HEPA



Wi-Fi
Standard



Φίλτρο Ενεργού
Άνθρακα

ΚΥΡΑ



Hotel Menu Lite




Δυνατότητα Σύνδεσης με Κεντρικό Χειριστήριο (έως 64 μονάδες)



Remote on/off



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Έξυπνη Κατανομή Αέρα



Λειτουργία Ύπνου



Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες -10°C



Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες -15°C



Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης



Χρονοδιακόπτης 24 ωρών



Αυτόματη Κίνηση Περισίδων



Αποθήκευση Θέσης Περισίδας



Λειτουργία Turbo



R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό



Κλείδωμα Πλήκτρων



All DC Inverter

Μοντέλο			IK2I-09WFI / IK2O-09	IK2I-12WFI / IK2O-12	IK2I-18WFI / IK2O-18	IK2I-24WFI / IK2O-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			8.870 (2.730-10.238)	10.920 (2.730-12.286)	15.690 (4.430-18.080)	21.150 (4.430-25.250)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	4.6 (1.3-5.3)	6.2 (1.3-7.4)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			9.555 (2.730-10.920)	11.603 (2.730-14.330)	15.690 (4.430-18.080)	21.500 (4.470-25.590)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	4.6 (1.3-5.3)	6.3 (1.3-7.5)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.2	4.6	6.2	
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++	
		SEER	6.1	6.1	6.3	6.7	
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	149	184	253	324	
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	3.3	4.6	
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+	
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	840	980	1.155	1.610	
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.0	2.7	1.8	4.2	
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++	
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1	
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	549	741	489	1.153	
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A) Μέγιστο			6.2	7.1	7.5	10.5	
Κατανάλωση (W)			Ψύξη	0.82 (0.30-1.20)	1.06 (0.30-1.60)	1.50 (0.40-1.75)	2.00 (0.40-2.20)
			Θέρμανση	0.75 (0.30-1.40)	1.00 (0.30-1.60)	1.35 (0.40-1.75)	1.75 (0.60-2.30)
Παροχή Αέρα (Μέγιστη) (m³/h)			500	550	700	1.000	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]			Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή /Μέση/Υψηλή)	19/29/33/37	20/29/34/38	28/35/40/44	33/38/44/49
			Εξωτερική Μονάδα	49	50	54	57
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]			Εσωτερική Μονάδα	54	56	59	64
			Εξωτερική Μονάδα	62	63	65	68
Ικανότητα Αφύγρασης			L/h	1.0	1.4	2.0	2.8
			L/day	24.0	33.6	48.0	67.2
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²) / (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)			Εσωτερική Μονάδα	820x195x280	820x195x280	865x200x290	1.008x225x318
			Εξωτερική Μονάδα	700x245x544	700x245x544	800x275x553	800x275x553
Καθαρό Βάρος (kg) Εσωτερική/Εξωτερική			8.2/22.8	8.2/23.5	8.7/29.2	11.6/32.7	
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g)			R32/510	R32/530	R32/680	R32/900	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)			Ψύξη	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
			Θέρμανση	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24